Modell	#	Masse g	maximale Maße Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Loch-tiefe mm	Eignung für Platten	Wand	Überhang
xs	1	33	35	55	15	ca. 10	Alle xs Modelle bevorzugt		
xs	2	30	30	50	20	ca. 10	als Tritte zu verwenden.		
xs	3	35	40	50	15	ca. 10	Befestigung mit zwei Spax-		
xs	4	36	35	55	15	ca. 10	Schrauben direkt in die		
xs	5	36	45	45	15	ca. 10	Wand.		
xs	6	30	35	50	15	ca. 10			
xs	7	40	40	60	20	ca. 10			
xs	8	34	30	55	20	ca. 10			
s	1	62	45	60	25	15	+	o/+	-
s	2	46	60	60	20	10	+	-	-
s	3	49	45	55	20	10	+	o	-
s	4	60	50	70	20	10	+	-	-
s	5	56	50	55	15	10	+	o	-
s	6	84	60	60	25	15	+	o	-
s	7	82	45	45	35	20	+	o/+	-
s	8	92	60	70	20	10	+	-	-
s	9	72	45	55	35	20	+	o/+	-
s	10	63	40	60	25	15	+	o	-
s	11	72	50	65	30	10	+	o	-
s	12	64	40	65	25	15	+	o	-
s	13	70	40	90	25	10	+	o	-
s	14	76	50	60	25	20	+	o/+	-
s	15	74	55	60	20	10	+	o	-
s	16	70	40	40	40	15	+	o/+	-
s	17	64	45	55	25	15	+	o/+	-
s	18	80	45	75	30	20	+	o	-
s	19	64	40	70	25	15	+	o	-
s	20	69	45	70	20	10	+	o	-
s	21	72	55	70	20	10	+	o	-
s	22	66	50	80	25	10	+	o	-
s	23	66	55	65	25	15	+	o	-
s	24	72	50	60	25	15	+	o	-
s	25	72	45	50	25	15	+	o/+	-
m	1	200	85	100	30	25	+	o	-
m	2	200	60	105	35	20	+	+	-
m	3	280	75	80	40	25	+	o/+	o
m	4	270	75	85	40	30	+	o/+	o
m	5	220	80	85	40	25	+	+	o
m	6	280	70	95	55	25	+	+	o
m	7	230	60	100	35	20	+	o/+	-
m	8	160	70	85	25	15	+	+	-
m	9	250	85	90	35	25	+	o	-
m	10	150	40	130	20	15	+	o/+	-
m	11	230	75	85	40	15	+	+	o
m	12	230	80	80	50	20	+	+	o
m	13	240	80	90	40	20	+	+	o
m	14	155	75	110	30	15	+	o/+	-
m	15	260	60	70	50	30	+	+	o
m	16	200	65	70	50	40	+	o/+	-
m	17	190	70	90	35	20	+	+	-
m	18	175	80	80	30	15	+	o/+	-
m	19	160	75	100	30	10	+	o/+	-
m	20	300	90	90	45	35	+	o	-
m	21	220	75	85	40	25	+	+	o
m	22	220	70	105	40	25	+	+	o
m	23	220	80	80	35	25	+	+	o
m	24	190	50	130	35	25	+	o/+	o
m	25	205	60	75	50	25	+	+	o/+

Modell	#	Masse g	maximale Maße Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Loch-tiefe mm	Eignung für Platten	Wand	Überhang
l	1	430	95	110	70	25	o	+	o
l	2	460	85	120	75	30	-	+	+
l	3	380	75	120	60	30	+	+	o
l	4	420	100	100	60	30	o	+	o/+
l	5	570	120	140	75	20	-	+	+
l	6	490	110	110	70	35	o	+	o
l	7	450	90	105	50	40	+	o/+	-
l	8	670	100	115	70	35	-	+	+
l	9	550	110	130	60	20	-	+	+
l	10	370	100	130	45	25	+	o/+	o
l	11	490	100	165	50	30	+	+	o/+
l	12	550	110	125	65	30	-	+	+
l	13	420	45	185	40	25	o	o/+	o
l	14	460	80	120	80	40	o	+	o/+
l	15	680	75	95	85	50	-	+	o/+
l	16	530	75	150	55	45	-	+	+
l	17	540	95	110	65	35	-	+	+
l	18	600	120	125	70	20	-	+	+
l	19	390	55	185	40	30	+	+	o
l	20	460	80	120	75	35	-	+	+
l	21	400	110	125	40	20	+	o/+	-
l	22	480	120	140	40	25	+	o/+	-
l	23	490	80	140	60	25	-	+	+
l	24	490	110	110	50	40	+	o	-
l	25	610	115	140	55	25	+	+	-
xl	1	780	80	110	85	50	-	+	+
xl	2	840	80	155	70	50	-	+	+
xl	3	810	100	120	80	40	-	+	+
xl	4	790	70	150	80	50	-	+	+
xl	5	850	90	135	70	45	-	+	+
xl	6	800	90	125	55	30	-	+	+
xl	7	680	85	180	50	35	o	o/+	o
xl	8	760	60	140	90	50	-	+	+
xl	9	810	80	85	95	75	-	+	+
xl	10	790	110	140	65	40	-	+	+
xl	11	830	100	145	70	35	-	+	+
xl	12	840	120	120	80	45	-	+	+
xl	13	860	100	140	65	35	-	+	+
xl	14	830	95	155	70	35	-	+	+
xl	15	920	110	135	75	60	-	+	+
xl	16	660	100	110	80	10	-	+	+
xl	17	840	90	160	65	45	o	+	o/+
xl	18	800	125	125	80	40	-	+	+
xl	19	820	80	130	80	50	-	+	+
xl	20	980	130	130	75	40	-	+	+
xxl	1	820	115	130	70	40	-	o/+	+
xxl	2	1040	125	155	75	40	-	o/+	+
xxl	3	1150	110	170	90	35	-	o/+	+
xxl	4	1300	110	185	100	70	-	o/+	+
xxl	5	1240	130	150	65	30	-	o/+	+
xxl	6	880	120	145	70	45	-	o/+	+
xxl	7	990	150	160	60	40	-	o/+	+
xxl	8	1340	120	155	95	55	-	o/+	+
xxl	9	1080	80	140	100	35	-	o/+	+
xxl	10	1230	125	180	75	45	-	o/+	+
kids	1	540	70	165	60	40	+	+	
kids	2	1000	70	130	95	80	+	+	
kids	3	920	110	145	50	40	+	+	
kids	4	420	100	100	35	20	+	o/+	
kids	5	370	55	100	60	40	+	+	
kids	6	980	90	190	70	50	+	+	
kids	7	580	80	110	100	30	+	+	
TB		8000	210	820	60	25	-	+	o

die minimale Schraubenlänge (M10) errechnet sich aus Lochtiefe + Dicke der Holzplatte (21 mm)

die Beurteilung der Eignung ist natürlich abhängig vom Leistungsstand des Kletterers und dem Neigungswinkel der Kletterwand!

eine durchschnittliche Leistung von 5-7 (UIAA) wurde für die Beurteilung herangezogen. Es bedeuten:

+	sehr gut bis gut geeignet
o/+	gut bis bedingt geeignet, je nach Leistungsstand
o	bedingt geeignet
-	eher ungeeignet, da zu schwierig oder aber auch zu leicht (siehe Größe xxl)